

ЦМК шины NR 101



Грузовые шины Кама NR 101 разработаны специально для установки на ведущую (заднюю) ось тягачей и грузовиков различной грузоподъемности, которые используются для междугородных и межрегиональных перевозок, осуществляемых по магистральным трассам с твёрдым покрытием.

Описание

Грузовые шины Кама NR 101 разработаны специально для установки на ведущую (заднюю) ось тягачей и грузовиков различной грузоподъемности, которые используются для междугородных и межрегиональных перевозок, осуществляемых по магистральным трассам с твёрдым покрытием. Благодаря цельнометаллическому корду в конструкции каркаса и брекера вкупе с возможностью восстановления и нарезки протектора, шины Кама NR 101 обладают значительно продлённым сроком эксплуатации.

- отличная проходимость шин, уверенное сцепление и отзывчивое управление обеспечиваются специальным дорожным рисунком протектора с шестью широкими рёбрами и оптимальным расположением блоков;
- короткий тормозной путь и комфортные акустические свойства шины достигаются за счёт использования специальных компонентов в составе резиновой смеси;
- высокая грузоподъёмность и увеличенный срок эксплуатации шины достигаются за счёт специальной сверхпрочной конструкции каркаса шины;
- контроль за процессом износа протектора происходит с помощью специального индикатора, позволяющего отслеживать остаточную глубину протектора;
- увеличенный срок эксплуатации гарантируется возможностью донарезки протектора, а также повторной наварки протектора при отсутствии повреждений и деформаций каркаса.

Технические характеристики

Тип конструкции	Радиальная
Исполнение	Бескамерное
Конструкция каркаса и брекера	ЦМК
Условия эксплуатации	Магистральная
Тип вентиля бескамерной шины	9.00
Дополнительная маркировка	-
Ось назначения рекомендуемая	Ведущая
Ось назначения допускаемая**	Рулевая

Типоразмеры

R22,5		
315/70R22.5	154/150	L
315/70R22.5	152/148	M